

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platné od 01.01.2011

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	cena FCA BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

strecha / stena - exteriér

Hofatex® UD

Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií ; s perom a drážkou

EN 13171, EN 622	22	580	2500	1,45	5,7	100	145,00	3,19	829	5,42
Hustota cca. 260±20 kg/m ³	35	580	2500	1,45	9,1	62	89,90	3,15	818	8,62
λ _D = 0,049 W/m.K	52	580	2500	1,45	13,5	42	60,90	3,17	823	12,82
Rozmer pal.: 1200 x 2520mm, 20 P/k.	60	580	2500	1,45	15,6	36	52,20	3,13	814	14,78
	80	580	1750	1,02	20,8	26	26,39	2,11	549	19,71
Rozmer pal.: 1200 x 1800mm, 28 P/k.	100	580	1750	1,02	26,0	22	22,33	2,23	581	24,64

Hofatex® Kombi

Sendvičový panel zložený z Hofatex® TopTherm (40,60,80mm) a Hofatex® UD 20mm

**dvakrát
pero a drážka**

EN 13171, EN 622	60	580	2500	1,45	12,0	36	52,20	3,13	626	13,10
Hustota cca. 260/170 kg/m ³	80	580	2500	1,45	15,4	26	37,70	3,02	581	17,47
λ _D = 0,049/0,041 W/m.K	100	580	2500	1,45	18,8	22	31,90	3,19	600	21,84

Rozmer pal.: 1200 x 2520 mm

20 paliet v kamióne

Príslušenstvo pre produkty Hofatex® UD a Hofatex® Kombi

Hofatex® Tape & Hofatex® Primus

ABK- 75 Alu- Butyl- páska
ABK- 150 Alu- Butyl- páska
PE- 75 PE- páska
PE- 150 PE- páska

hrúbka	šírka	m/rolka	cena FCA BB
mm	mm		€/rolka
0,80	75	25	56,69
0,80	150	25	80,82
0,30	75	25	37,94
0,30	150	25	55,25

Penetračný náter Hofatex® Primus pre lepšiu príľnavosť pásky Hofatex® Tape

kartón à 4kg **55,09**

Univerzálna tepelná izolácia

Hofatex® Therm

Optimálna kombinácia izolácie proti chladu aj teplu so zvukoizolačnými vlastnosťami

EN 13171, EN 622	20	800	1200	0,96	3,0	171	164,16	3,28	492,5	3,18
Hustota cca. 150±10 kg/m ³	30	800	1200	0,96	4,5	114	109,44	3,28	492,5	4,76
λ _D = 0,039 W/m.K	40	800	1200	0,96	6,0	90	86,40	3,46	518,4	6,36
Rozmer pal.: 1200 x 2400 mm	60	800	1200	0,96	9,0	60	57,60	3,46	518,4	9,53
20 paliet v kamióne	80	800	1200	0,96	12,0	45	43,20	3,46	518,4	12,71
	100	800	1200	0,96	15,0	36	34,56	3,46	518,4	15,88
	120	800	1200	0,96	18,0	30	28,80	3,46	518,4	19,06

*iné formáty: 600 x 1200 mm

Hofatex® TopTherm

Tepelná a zvuková izolácia s vysokou pevnosťou v tlaku

vysoká pevnosť v tlaku

EN 13171, EN 622	20	600	2500	1,50	3,4	100	150,00	3,00	510	3,75
Hustota cca. 170-190 kg/m ³	40	600	2500	1,50	6,8	52	78,00	3,12	530	7,49
λ _D = 0,041 W/m.K	60	600	2500	1,50	10,2	36	54,00	3,24	551	11,24
Pevnosť v tlaku: ≥ 60 kPa	80	600	2500	1,50	13,6	26	39,00	3,12	530	14,98
Rozmer pal.: 1200 x 2500 mm	100	600	2500	1,50	17,0	22	33,00	3,30	561	18,73

20 paliet v kamióne

Hofatex® Therm DK

Dosky v tvare trojuholníka pre lepšiu aplikáciu medzi krokvy a drevené rámy

EN 13171, EN 622	40	800	1200	0,96	6,0	52	49,92	2,00	300	6,55
Hustota cca. 150±10 kg/m ³	60	800	1200	0,96	9,0	36	34,56	2,07	311	9,81
λ _D = 0,039 W/m.K	80	800	1200	0,96	12,0	26	24,96	2,00	300	13,09
Rozmer palety: 1200 x 1600 mm	100	800	1200	0,96	15,0	22	21,12	2,11	317	16,36

32 paliet v kamióne

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platné od 01.01.2011

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	cena FCA BB
mm	mm	mm	m ² /plocha	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Podlaha

Hofatex® TopTherm

Tepelná a zvuková izolácia s vysokou pevnosťou v tlaku

vysoká pevnosť v tlaku

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 170-190 kg/m³

$\lambda_D = 0,041$ W/m.K

Pevnosť v tlaku: ≥ 60 kPa

Rozmer palety: 1200 x 2500 mm

20 palet v kamióne

20	600	2500	1,50	3,4	100	150,00	3,00	510	3,75
40	600	2500	1,50	6,8	52	78,00	3,12	530	7,49
60	600	2500	1,50	10,2	36	54,00	3,24	551	11,24
80	600	2500	1,50	13,6	26	39,00	3,12	530	14,98
100	600	2500	1,50	17,0	22	33,00	3,30	561	18,73

Hofatex® Therm NK

Tepelná a zvuková izolácia pod drevené palubové podlahy; pero & drážka

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 150±10 kg/m³

$\lambda_D = 0,039$ W/m.K

40	590	2250	1,33	6,0	40	53,10	2,12	319	7,41
----	-----	------	------	-----	----	-------	------	-----	------

rozmer palety: 1200 x 2400mm

20 palet v kamióne

NK - systémová lišta

Drevené vodiace lišty pre produkt Hofatex® Therm NK; hladké spoje (spotreba lišty 1,8m/m²)

									€/ks.
36	50	2000							4,75

Hofatex® Floor

Tepelná a zvuková izolácia do suchých aj mokrých procesov

EN 13171

Hustota cca. 160 kg/m³

$\lambda_D = 0,040$ W/m.K

Dynamická tuhosť ≤ 30 MN/m³

21/20	600	1200	0,72	3,4	110	79,20	1,66	266	4,25
-------	-----	------	------	-----	-----	-------	------	-----	------

rozmer palety: 1200 x 1200mm

44 palet v kamióne

Hofatex® Silent

Podlahová podložka redukujúca kročajovú priesvornosť - laminátové alebo parketové podlahy

EN 13171

Hustota cca. 230-250 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

6	600	800	0,48	1,5	15/360	172,80	1,04	259	1,32
8	600	800	0,48	2,0	15/270	129,60	1,04	259	1,49

rozmer palety: 1200 x 800mm

64 palet v kamióne

Hofatex® Basic

Široké využitie v interiéroch pod rôzne druhy podláh

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

Rozmer palety: 1200 x 2000 mm

26 palet v kamióne

8	1000	1200	1,20	1,8	250	300,00	2,40	552	1,35
10	1000	1200	1,20	2,3	200	240,00	2,40	552	1,69
15	1000	1200	1,20	3,5	140	168,00	2,52	580	2,54
19	1000	1200	1,20	4,4	110	132,00	2,51	577	3,22

Hofatex® Strongboard

Tepelná a zvuková izolácia s vysokou odolnosťou voči tlakovému zaťaženiu

pre vysoké zaťaženia

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

Pevnosť v tlaku ≥ 160 kPa

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

Rozmer palety: 1200 x 2000 mm

26 palet v kamióne

20	1000	1200	1,20	4,6	100	120,00	2,40	552	4,20
40	1000	1200	1,20	9,2	52	62,40	2,50	574	8,40
60	1000	1200	1,20	13,8	36	43,20	2,59	596	12,61
80	1000	1200	1,20	18,4	26	31,20	2,50	574	16,81
100	1000	1200	1,20	23,0	22	26,40	2,64	607	21,01

*20, 80, 100mm - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platné od 01.01.2011

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	cena FCA BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Vonkajšia fasádna doska - ETICS (kontaktný omietkový zatepľovací systém)

Hofatex® SysTem - NK

Omietateľná doska určená do fasádneho omietkového systému; pero & drážka

ST 210NK	40	590	1300	0,77	8,4	52	39,88	1,60	335	9,37
pero & drážka	60	590	1300	0,77	12,6	36	27,61	1,66	348	14,06
EN 13171, EN 622	80	590	1300	0,77	16,8	26	19,94	1,60	335	18,74
Hustota 210±20 kg/m ³	100	590	1300	0,77	21,0	22	16,87	1,69	354	23,43

Hustota 210±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,044$ W/m.K

rozmer palety: 1200 x 1320mm

40 palet v kamióne

Hofatex® SysTem - SK

Omietateľná doska určená do fasádneho omietkového systému; hladká hrana

ST 210SK	40	1220	2600	3,17	8,4	26	82,47	3,30	693	9,37
hladká hrana	60	1220	2600	3,17	12,6	18	57,10	3,43	719	14,06
EN 13171, EN 622	80	1220	2600	3,17	16,8	13	41,24	3,30	693	18,74

Hustota 210±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,044$ W/m.K

rozmer palety: 1220 x 2600mm

20 palet v kamióne

*formát 1220 x 2600 mm - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

Dosky do otvorov

hladká hrana

20	600	1300	0,78	4,2	100	78,00	1,56	328	4,69
40	600	1300	0,78	8,4	52	40,56	1,62	341	9,37

rozmer palety: 1200 x 1300 mm

40 palet v kamióne

Vnútrotná tepelná izolácia - stena

Hofatex® SysTem IA - NK

Omietateľná interiérová izolačná doska; pero & drážka

Izolácia do interiéru

EN 13171, EN 622	40	590	1300	0,77	6,8	52	39,88	1,60	271	9,06
Hustota cca. 170±20 kg/m ³	60	590	1300	0,77	10,2	36	27,61	1,66	282	13,60
$\lambda_D = 0,041$ W/m.K	80	590	1300	0,77	13,6	26	19,94	1,60	271	18,13
Rozmer palety: 1200 x 1320 mm	100	590	1300	0,77	17,0	22	16,87	1,69	287	22,66

40 palet v kamióne

Hofatex® SysTem IA - SK

Omietateľná interiérová izolačná doska; hladká hrana

Izolácia do interiéru

EN 13171, EN 622	40	1220	2600	3,17	6,8	26	82,47	3,30	561	9,06
Hustota cca. 170±20 kg/m ³	60	1220	2600	3,17	10,2	18	57,10	3,43	582	13,60
$\lambda_D = 0,041$ W/m.K	80	1220	2600	3,17	13,6	13	41,24	3,30	561	18,13
Rozmer palety: 1220 x 2600 mm	100	1220	2600	3,17	17,0	11	34,89	3,49	593	22,66

20 palet v kamióne

*formát 1220 x 2600 mm - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

Dosky do otvorov

hladká hrana

20	600	1300	0,78	3,4	100	78,00	1,56	265	4,53
40	600	1300	0,78	6,8	52	40,56	1,62	276	9,06

Rozmer palety: 1200 x 1300 mm

40 palet v kamióne

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platné od 01.01.2011

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	cena FCA BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Štandardné mäkké drevovláknité dosky

Hofatex® Standard natur 1 Mäkké dosky so širokým použitím v interiéri, hladká hrana

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

Rozmer palety: 1220 x 2440 mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,10	2,98	685	1,35
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,68	2,98	685	1,69
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,03	3,04	698	2,04
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,38	3,13	719	2,54
19	1220	2440	2,98	4,4	55	163,72	3,11	715	3,22
20	1220	2440	2,98	4,6	50	148,84	2,98	685	3,39

*iné formáty: 600x1200/2500/2800/3000; 1200x1500/2500 mm (+3% dodatočné náklady na rezanie)

Hofatex® Standard natur 2 Mäkká doska so špeciálnou povrchovou úpravou vhodná najmä do inetriéru^{*1}, hladká hrana

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

Rozmer palety: 1220 x 2440 mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,10	2,98	685	1,43
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,68	2,98	685	1,78
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,03	3,04	698	2,13
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,38	3,13	719	2,67

*1 Špeciálna povrchová úprava pre lepšiu prínavosť omietky, tapety alebo farby na stenu

*8 a 15 mm - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

Hofatex® Standard natur L Mäkká izolačná doska so širokým využitím v interiéri, s vodeodolnou úpravou; hladká hrana

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

Rozmer palety: 1220 x 2440 mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,10	2,98	685	1,45
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,68	2,98	685	1,82
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,03	3,04	698	2,18
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,38	3,13	719	2,73
19	1220	2440	2,98	4,4	55	163,72	3,11	715	3,45

*8, 15 a 19 mm - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

*iné formáty - nie je skladom, dodacia doba podľa dohody

Fólie a pásy

Hofatex® SBA 0,02

Vzduchotesná a paropriepustná fólia do striech a stien

pri rekonštrukcii

Hodnota $S_D = 0,02$

Rozmer palety: 800 x 1200 mm

1,5 x 50 m. = 75 m ² v rolke	2,27
---	------

Balenie: paleta = 20 roliek / 1500 m²

Hofatex® SBA 0,02 sa používa pri rekonštrukcii striech alebo fasád. Hofatex® SBA 0,02 zaisťuje vzduchotesnú vrstvu medzi krokvmi z vonkajšej strany a na drevenej rámovej konštrukcii.

Fólia Hofatex® SBA 0,02 môže byť zakrytá z vonkajšej strany produktom Hofatex® UD min. 35 mm.

Hofatex® Tape SBA

Páska na preliepanie spojov fólie Hofatex® SBA 0,02

pri rekonštrukcii

jednostranne lepiaca páska

	€/m
80 mm x 25 m.	1,03

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platné od 01.01.2011

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	cena FCA BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Izolácia obalového plášťa s konope *flexi ekcizolácia pre celú budovu*

Hofatex® CannaTherm

Univerzálne a flexibilné konopné rohože do striech, stien, podláh a stropov

Hustota cca. 30 kg/m³

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m.K}$

Rozmer palety: 1200 x 1200 mm

22 paliet v kamióne

40	600	1200	0,72	1,2	120	86,40	3,46	104	3,25
50	600	1200	0,72	1,5	100	72,00	3,60	108	4,06
60	600	1200	0,72	1,8	80	57,60	3,46	104	4,87
80	600	1200	0,72	2,4	60	43,20	3,46	104	6,50
100	600	1200	0,72	3,0	50	36,00	3,60	108	8,12
120	600	1200	0,72	3,6	40	28,80	3,46	104	9,75
140	600	1200	0,72	4,2	30	21,60	3,02	91	11,37
160	600	1200	0,72	4,8	30	21,60	3,46	104	13,00
180	600	1200	0,72	5,4	24	17,28	3,11	93	14,62