

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platný od 01.04.2010

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	FCA cena, BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Strecha / Vonkajšia stena

Hofafest UD

Podkrytinová izolácia, opláštenie drevenej rámovej konštrukcie, ; hydrofobizovaná; s perom a drážkou

EN 13171, EN 622	22	580	2500	1,45	5,7	100	145,0	3,19	829	4,93
Hustota cca. 260±20 kg/m ³	35	580	2500	1,45	9,1	62	89,9	3,15	818	7,84
$\lambda_D = 0,049$ W/m.K	52	580	2500	1,45	13,5	42	60,9	3,17	823	11,65
Paleta: 1200 x 2520mm, 20 P/kamión	60	580	2500	1,45	15,6	36	52,2	3,13	814	13,44
Paleta: 1200 x 1800mm, 28 P/kamión	80	580	1750	1,02	20,8	26	26,4	2,11	549	17,92
	100	580	1750	1,02	26,0	22	22,3	2,23	581	22,40

Hofatex® Kombi

Kombinovaná doska z produktu Hofatex TopTherm (40,60,80mm) a Hofafest UD 20mm

**dvíhajte
perom a drážku**

EN 13171, EN 622	60	580	2500	1,45	12,0	36	52,2	3,13	626	11,91
Hustota cca. 260/170 kg/m ³	80	580	2500	1,45	15,4	26	37,7	3,02	581	15,88
$\lambda_D = 0,049/0,042$ W/m.K	100	580	2500	1,45	18,8	22	31,9	3,19	600	19,85

Paleta: 1200 x 2520mm

20 paliet v kamióne

Príslušenstvo k produktom Hofafest UD a Hofatex® Kombi

Hofatex® Tape & Hofatex® Primus

ABK- 75 Alu- Butyl- páska

ABK- 150 Alu- Butyl- páska

PE- 75 PE- páska

PE- 150 PE- páska

hrúbka	šírka	m/rolka	FCA BB
mm	mm		€/rolka
0,80	75	25	51,54
0,80	150	25	73,47
0,30	75	25	34,49
0,30	150	25	50,23

€/box

Hofatex® Primus penetračný náter pre lepšiu prívnavosť pásov Hofatex® Tape

Box à 4kg **50,08**

Univerzálna tepelná izolácia

Hofatex® Therm

Optimálna kombinácia tepelnej (proti chladu aj horúčavám) a zvukovej izolácie

EN 13171, EN 622	20	800	1200	0,96	3,0	171	164,2	3,28	492,5	2,89
Hustota cca. 150±10 kg/m ³	30	800	1200	0,96	4,5	114	109,4	3,28	492,5	4,33
$\lambda_D = 0,039$ W/m.K	40	800	1200	0,96	6,0	90	86,4	3,46	518,4	5,78
paleta: 1200 x 2400mm	60	800	1200	0,96	9,0	60	57,6	3,46	518,4	8,66
20 paliet v kamióne	80	800	1200	0,96	12,0	45	43,2	3,46	518,4	11,55
	100	800	1200	0,96	15,0	36	34,6	3,46	518,4	14,44
	120	800	1200	0,96	18,0	30	28,8	3,46	518,4	17,33

*iný formát: 600 x 1200 mm

Hofatex® TopTherm

vysoká pevnosť v tlaku, tepelná aj zvuková izolácia

vysoká pevnosť v tlaku

EN 13171, EN 622	20	600	2500	1,50	3,4	100	150,0	3,00	510	3,41
Hustota cca. 170-190 kg/m ³	40	600	2500	1,50	6,8	52	78,0	3,12	530	6,81
$\lambda_D = 0,042$ W/m.K	60	600	2500	1,50	10,2	36	54,0	3,24	551	10,22
Pevnosť v tlaku: ≥ 70 kPa	80	600	2500	1,50	13,6	26	39,0	3,12	530	13,62
paleta: 1200 x 2500mm	100	600	2500	1,50	17,0	22	33,0	3,30	561	17,03

20 paliet v kamióne

Hofatex® Therm DK

izolácia v tvare trojuholníka pre lepšiu aplikáciu medzi krokami a v drevenom ráme

EN 13171, EN 622	40	800	1200	0,96	6,0	52	49,9	2,00	300	5,95
Hustota cca. 150±10 kg/m ³	60	800	1200	0,96	9,0	36	34,6	2,07	311	8,92
$\lambda_D = 0,039$ W/m.K	80	800	1200	0,96	12,0	26	25,0	2,00	300	11,90
paleta: 1200 x 1600mm	100	800	1200	0,96	15,0	22	21,1	2,11	317	14,87

32 paliet v kamióne

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platný od 01.04.2010

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	FCA cena, BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Podlaha

Hofatex[®] TopTherm

vysoká pevnosť v tlaku, tepelná aj zvuková izolácia

vysoká pevnosť v tlaku

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 170-190 kg/m³

$\lambda_D = 0,042$ W/m.K

Pevnosť v tlaku: ≥ 70 kPa

paleta: 1200 x 2500mm

20 palet v kamióne

20	600	2500	1,50	3,4	100	150,0	3,00	510	3,41
40	600	2500	1,50	6,8	52	78,0	3,12	530	6,81
60	600	2500	1,50	10,2	36	54,0	3,24	551	10,22
80	600	2500	1,50	13,6	26	39,0	3,12	530	13,62
100	600	2500	1,50	17,0	22	33,0	3,30	561	17,03

Hofatex[®] Therm NK

tepelná, kročajová izolácia pod palubové podlahy; pero a drážka

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 150±10 kg/m³

$\lambda_D = 0,039$ W/m.K

40	590	2250	1,33	6,0	40	53,1	2,12	319	6,74
----	-----	------	------	-----	----	------	------	-----	------

paleta: 1200 x 2400mm

20 palet v kamióne

NK - Systémová lišta

drevená systémová lišta pre Hofatex Therm NK; hladké spoje (spotreba lišty 1,8m/m²)

36	50	2000							2,16
----	----	------	--	--	--	--	--	--	------

Hofafloor

tepelná a kročajová izolácia pod suché aj mokré potery

EN 13171

Hustota cca. 160 kg/m³

$\lambda_D = 0,040$ W/m.K

Dynamická tuhosť ≤ 30 MN/m³

21/20	600	1200	0,72	3,4	110	79,2	1,66	266	3,86
-------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----	------

paleta: 1200 x 1200mm

44 palet v kamióne

Hofatex[®] Silent

podložka pod podlahy redukujúca kročajový hluk - pod laminátové a parketové podlahy

EN 13171

Hustota cca. 230-250 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

6	600	800	0,48	1,5	15/360	172,8	1,04	259	1,01
8	600	800	0,48	2,0	15/270	129,6	1,04	259	1,35

paleta: 1200 x 800mm

64 palet v kamióne

Hofatex[®] Basic

široké použitie v interiéroch pre rôzne druhy podláh

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

paleta: 1200 x 2000mm

26 palet v kamióne

8	1000	1200	1,20	1,8	250	300,0	2,40	552	1,23
10	1000	1200	1,20	2,3	200	240,0	2,40	552	1,54
15	1000	1200	1,20	3,5	140	168,0	2,52	580	2,31
19	1000	1200	1,20	4,4	110	132,0	2,51	577	2,93

Hofatex[®] Strongboard

vysoká pevnosť v tlaku, tepelná aj zvuková izolácia

pre vysoké zaťaženie

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

Pevnosť v tlaku ≥ 160 kPa

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

paleta: 1200 x 2000mm

26 palet v kamióne

20	1000	1200	1,20	4,6	100	120,0	2,40	552	3,82
40	1000	1200	1,20	9,2	52	62,4	2,50	574	7,64
60	1000	1200	1,20	13,8	36	43,2	2,59	596	11,46
80	1000	1200	1,20	18,4	26	31,2	2,50	574	15,28
100	1000	1200	1,20	23,0	22	26,4	2,64	607	19,10

*20, 80, 100mm- nie je skladosm, termín dodania podľa dohody

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platný od 01.04.2010

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	FCA cena, BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Vonkajšia fasádna doska do omietkového systému

Hofatex® SysTherm - NK omietateľná doska ako tepelná izolácia do omietkového systému; s perom a drážkou

ST 210NK	40	590	1300	0,77	8,4	52	39,9	1,60	335	8,52
pero a drážka	60	590	1300	0,77	12,6	36	27,6	1,66	348	12,78
EN 13171, EN 622	80	590	1300	0,77	16,8	26	19,9	1,60	335	17,04
Hustota 210±20 kg/m ³	100	590	1300	0,77	21,0	22	16,9	1,69	354	21,30

Hustota 210±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,044$ W/m.K

paleta: 1200 x 1320mm

40 palet v kamióne

Hofatex® SysTherm - SK omietateľná doska ako tepelná izolácia do omietkového systému; hladká hrana

ST 210SK	40	1220	2600	3,17	8,4	26	82,5	3,30	693	8,52
hladká hrana	60	1220	2600	3,17	12,6	18	57,1	3,43	719	12,78
EN 13171, EN 622	80	1220	2600	3,17	16,8	13	41,2	3,30	693	17,04

EN 13171, EN 622

Hustota 210±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,044$ W/m.K

paleta: 1220 x 2600mm

20 palet v kamióne

*formát 1220 x 2600 mm-nie je skladom, dodávka podľa dohody

Doska do otvorových konštrukcií	20	600	1300	0,78	4,2	100	78,0	1,56	328	4,26
hladká hrana	40	600	1300	0,78	8,4	52	40,6	1,62	341	8,52

paleta: 1200 x 1300mm

40 palet v kamióne

Vnútorňá tepelná izolácia - stena

Hofatex® SysTherm IA - NK omietateľná doska, tepelná aj zvuková izolácia; s perom a drážkou **vnútorná izolácia**

EN 13171, EN 622	40	590	1300	0,77	6,8	52	39,9	1,60	271	8,24
Hustota cca. 170±20 kg/m ³	60	590	1300	0,77	10,2	36	27,6	1,66	282	12,36
$\lambda_D = 0,041$ W/m.K	80	590	1300	0,77	13,6	26	19,9	1,60	271	16,48
paleta: 1200 x 1320mm	100	590	1300	0,77	17,0	22	16,9	1,69	287	20,60

Hustota cca. 170±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,041$ W/m.K

paleta: 1200 x 1320mm

40 palet v kamióne

Hofatex® SysTherm IA - SK omietateľná doska, tepelná aj zvuková izolácia; s hladkou hranou **vnútorná izolácia**

EN 13171, EN 622	40	1220	2600	3,17	6,8	26	82,5	3,30	561	8,24
Hustota cca. 170±20 kg/m ³	60	1220	2600	3,17	10,2	18	57,1	3,43	582	12,36
$\lambda_D = 0,041$ W/m.K	80	1220	2600	3,17	13,6	13	41,2	3,30	561	16,48
paleta: 1220 x 2600mm	100	1220	2600	3,17	17,0	11	34,9	3,49	593	20,60

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 170±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,041$ W/m.K

paleta: 1220 x 2600mm

20 palet v kamióne

*formát 1220 x 2600 mm - nie je skladom, dodávka podľa dohody

doska do otvorových konštrukcií	20	600	1300	0,78	3,4	100	78,0	1,56	265	4,12
hladká hrana	40	600	1300	0,78	6,8	52	40,6	1,62	276	8,24

paleta: 1200 x 1300mm

40 palet v kamióne

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

Platný od 01.04.2010

hrúbka	šírka	dĺžka	plocha dosky	váha	počet dosiek	plocha	objem	váha	FCA cena, BB
mm	mm	mm	m ² /doska	kg/m ²	paleta	m ² /pal.	m ³ /pal.	kg/pal.	€/m ²

Štandardné ľahké izolačné dosky

Hofaplat Standard natur 1 ľahké izolačné dosky pre široké využitie v interiéroch, hladké hrany

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

paleta: 1220 x 2440mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,1	2,98	685	1,23
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,7	2,98	685	1,54
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,0	3,04	698	1,85
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,4	3,13	719	2,31
19	1220	2440	2,98	4,4	55	163,7	3,11	715	2,93
20	1220	2440	2,98	4,6	50	148,8	2,98	685	3,08

*iný formát: 600x1200/2500/2800/3000; 1200x1500/2500 mm (+ 3% z ceny za formátovanie)

Hofaplat Standard natur 2 dvojvrstvové ľahké dosky pre široké využitie v interiéri^{*1}, hladké hrany

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

paleta: 1220 x 2440mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,1	2,98	685	1,30
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,7	2,98	685	1,62
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,0	3,04	698	1,94
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,4	3,13	719	2,43

*1 Špeciálny povrch pre lepšiu príľnavosť omietok, tapiet, alebo farieb

*8 a 15 mm - nie je skladom, dodávka podľa dohody

Hofaplat Standard latex ľahká izolačná doska pre široké využitie v interiéroch, s latexovou úpravou; hladké hrany

EN 13171, EN 622

Hustota cca. 230±20 kg/m³

$\lambda_D = 0,046$ W/m.K

paleta: 1220 x 2440mm

20 paliet v kamióne

8	1220	2440	2,98	1,8	125	372,1	2,98	685	1,32
10	1220	2440	2,98	2,3	100	297,7	2,98	685	1,65
12	1220	2440	2,98	2,8	85	253,0	3,04	698	1,98
15	1220	2440	2,98	3,5	70	208,4	3,13	719	2,48
19	1220	2440	2,98	4,4	55	163,7	3,11	715	3,14

*iné formáty - nie je skladom, dodávka na požiadanie

* 8, 15 a 19 mm - nie je skladom, dodávka podľa dohody

Membrány a fólie

Hofatex[®] SBA 0,02

vzduchotesná, paropriepustná membrána do striech a stien

pri rekonštrukciách

SD- hodnota 0,02

paleta: 800 x 1200mm

1,5 x 50 m = 75m ² na rolke	2,06
--	------

balenie: paleta = 20 roliek / paleta = 1500 m²

Hofatex[®] SBA 0,02 sa používa pri rekonštrukciách striech a fasád. Hofatex[®] SBA 0,02 zabezpečuje vzduchotesnú vrstvu nad krokvami alebo v drevenej rámovej konštrukcii.

Hofatex[®] SBA 0,02 fólia môže byť zakrytá z vonkajšej strany s produktom Hofafest UD min. 35 mm.

Hofatex[®] Tape SBA

páska na preliepanie stykov fólie Hofatex[®] SBA 0,02

pri rekonštrukciách

jednostranne lepiaca páska

80 mm x 25mtr.	0,94
----------------	------